

CORTHERM

Bardzo duża moc grzewcza plus duża pojemność zbiornika – oznacza bardzo dużą wydajność.

Produkt polecany dla biznesu i użyteczności publicznej.



więcej informacji

PLUSY PRODUKTU

KOMFORT

- Możliwość regulacji zakresu temperatury w przedziale 35-75°C
- Bardzo duża akumulacja ciepłej wody
- Termometr zewnętrzny

EKONOMIA

- Grzałki ceramiczne (moc punktowa 4 W/cm²)
- Izolacja termiczna wykonana z pianki SNC o dużej gęstości (100 mm)
- Profilowany deflektor zimnej wody

STEROWANIE

- 3-funkcyjny termostat temperatury z nastawą fabryczną 65°C
- Automatyczny bezpiecznik termiczny

INNE

- Model stojący
- Flansa na sondę temperatury
- Anoda magnezowa (150-450g/m²)
- Zasilanie ~230 V/50 Hz z możliwością zmiany na 400 V
- Materiał – stal wysokogatunkowa
- Materiał obudowy zewnętrznej – PVC
- Kolor szary (RAL 9006)

**PRODUKT DOSTĘPNY WYŁĄCZNIE
NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE**

ELEKTRYCZNY OGRZEWACZ WODY O DUŻEJ POJEMNOŚCI

OD 500 DO 3000 L



- 1 Kruciec odpływu ciepłej wody
- 2 Anoda magnezowa
- 3 Ceramiczny element grzewczy
- 4 Kruciec spustowy
- 5 Deflektor zimnej wody
- 6 Wnętrze pokryte emalią ceramiczną
- 7 Izolacja termiczna z pianki poliuretanowej
- 8 Zewnętrzny termometr

DANE TECHNICZNE MODEL CORTHERM

MODEL (L)	MOC GRZAŁKI (W)	REALNY CZAS NAGRZEWANIA (h)	WAGA NETTO (kg)	CENA NETTO (PLN)	CENA BRUTTO (PLN)	REFERENCJA
500	4 800	6 h 40	82	10 026	12 331	630 413
750	9 000	5 h 20	122	11 418	14 045	630 414
1 000	9 000	7 h 06	155	12 253	15 072	630 415
1 500	12 000	7 h 59	245	14 481	17 812	630 425
2 000	18 000	7 h 06	360	17 545	21 581	630 419
2 500	24 000	6 h 40	415	18 937	23 293	630 420
3 000	24 000	7 h 59	478	20 887	25 691	630 422

MODEL (L)	WYMIARY (mm)											
	S	W	G	Ø	A	B	C	D	E	J	K	L
500	650	1 900	910	650	320	720	420	200	920	1 520	770	320
750	790	1 935	1150	790	350	700	450	200	937	1 525	750	350
1 000	790	2 460	1150	790	350	835	450	200	1 200	2 050	890	350
1 500	1 000	2 325	1260	1 000	425	855	525	320	1 132	1 840	910	425
2 000	1 250	2 130	1510	1 250	491	901	591	320	1 036	1 581	961	491
2 500	1 250	2 490	1510	1 250	491	983	658	320	923	1 288	1 033	491
3 000	1 250	2 915	1510	1 250	491	1 076	591	320	1 428	2 366	1 136	491

CE ENEC IP 24

WYMIARY MONTAŻOWE (mm)

